



euku clean

1 PRODUKTBESCHREIBUNG

Reinigungskonzentrat. Zur Unterhaltsreinigung aller Böden und zur Reinigung sonstiger Oberflächen, auch zur Bauschlußreinigung.
Reiniger ohne Pflegewirkung basierend auf hochwirksamen Tensiden.

2 ANWENDUNGSBEREICHE

Empfohlen für die Unterhaltsreinigung von Holz- und Korkfußböden. Für die Anwendung im Wohnbereich und Objektbereich.

3 ANWENDUNG

Der Boden muss mit Besen oder Sauger von lose anhaftendem Schmutz vorgereinigt werden. Feinen Schmutz, Staub oder wasserlösliche Verunreinigungen regelmäßig nebelfeucht aufwischen. Dazu 0,05-0,1 l euku clean in ca. 10 l warmes Wasser geben. Übermäßigen Wasserauftrag vermeiden, Holzböden generell möglichst wenig mit Wasser belasten.

Böden müssen nicht nur gereinigt werden, sie müssen zum Schutz und zur Werterhaltung auch gepflegt werden. Bitte beachten Sie hierzu auch unsere Reinigungs- und Pflegeanweisung.

Hinweise:

- Zur punktuellen Reinigung starker oder hartnäckiger Verunreinigungen auch konzentrierte Anwendung möglich. Anschließend unverzüglich mit klarem Wasser nachwischen. Gegebenenfalls nachpflegen.
- Große Flächen können in Verbindung mit einer Einscheibenmaschine SRP und einem kratzfreien weißen Pad gereinigt werden. Mit Wassersauger Flotte unverzüglich aufnehmen.

4 VERBRAUCH

0,05-0,1 l in 10 l warmem Wasser verdünnen. In diesem Verhältnis 10-20 Anwendungen pro Liter.

5 TROCKENZEIT

Kühl und trocken lagern. Haltbarkeit 24 Monate im ungeöffneten Originalgebinde ab Herstellungsdatum. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

6 LAGERUNG

24 Monate im ungeöffneten Originalgebinde. Eine eventuell gebildete Haut vor Gebrauch entfernen. Kühl und trocken lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.



euku clean

7 TECHNISCHE DATEN

Inhaltsstoffe: Wasser, 5-15% anionische Tenside, unter 5% nicht-ionische Tenside, amphotere Tenside, CHLOROMETHYLISOTHIA-ZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, BRONOPOL, Duftstoffe.

pH-Wert: ~9 (unverdünnt)

GISCODE: GU40

ADR/RID: kein Gefahrgut. DSD: nicht kennzeichnungspflichtig. Auch bei Verwendung schadstoffarmer Produkte die üblichen Vorsichtsmaßnahmen einhalten. Von Kindern fernhalten. Restentleerte Gebinde können mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Beachten Sie unsere aktuellen Produktinformationen und Sicherheitsdatenblätter unter www.eukula.com.

8 BESONDERE HINWEISE

Unsere empfohlenen Pflegemittel für beschichtete Holzböden (Siegel, UV-Lacke, UV-Öle, schichtbildende Öle): euku wax und euku mattwax.

Geölt-impregnierte Böden werden durch die wässrige Reinigung ausgelaugt. Sie müssen zur Pflege mit Ölen nachimpregniert werden. Hierzu bieten wir die optimalen Produkte euku pflegeöl und euku refresher an.

eukula - Die Marke für Parkettlacke und -öle.

Entwicklung · Produktion · Logistik

CC-Dr. Schutz GmbH

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf

Telefon: +49-(0)5152-9779-16

Fax: +49-(0)5152-9779-26

technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden bei der Benutzung unserer Produkte unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Anwendungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Mit Herausgabe dieser Produkt-Information verlieren vorhergehende Versionen ihre Gültigkeit.