

WAKOL S 28 Abstreusand

Technische Information

Anwendungsbereich

Gewaschener und geglähter Sand mit unregelmäßigem Korn und einer Korngröße von 0,2 - 0,8 mm zum Abstreuen von Reaktionsvorstrichen und –klebstoffen sowie WAKOL PS 205 Gießharz.

Technische Daten

Rohstoffgrundlage:	gebrochener Speziandsand
Korngröße:	0,2 - 0,8 mm
Verbrauch:	je nach Ebenheit des Untergrundes ca. 500-1000 g/m ²
Lagerung:	trocken, nicht frostempfindlich
Lagerzeit:	unbegrenzt im gut verschlossenen Gebinde
GISCODE:	nicht anwendbar

Verarbeitung

WAKOL S 28 Abstreusand in den frischen Reaktionsharzvorstrich oder -klebstoff einstreuen. Soviel Sand einstreuen, daß der Sand nicht im Vorstrich „absäuft“ und eine sandige Oberfläche zurückbleibt.

Nach vollständiger Abbindung des Vorstriches bzw. Klebstoffes überschüssigen und nicht fest eingebundenen Sand mit scharfem Besen entfernen. Fläche vor der Weiterarbeit mit geeignetem Industriestaubsauger absaugen.

Wichtige Hinweise

Wir gewährleisten die gleich bleibend hohe Qualität unserer Produkte. Alle Angaben beruhen auf Versuchen und auf langjähriger praktischer Erfahrung und beziehen sich auf Normbedingungen. Die Vielfalt der eingesetzten Materialien und unterschiedlichen Baustellenbedingungen, die wir nicht beeinflussen können, schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die Verlegeanleitungen der Belaghersteller und die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sind zu beachten. Darüber hinaus stehen wir gerne für eine technische Beratung zur Verfügung.

Mit Erscheinen dieser Technischen Information vom 26.10.10 verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954
Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com



Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841
Mäder
Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 64 700 64
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG/SA
Stauffacherstraße 130 A
CH-3014
Bern
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl
Via Kennedy 75
I-20010
Marcallo con Casone
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 97 253 021
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol Polska Sp. z o.o.
ul. Sławęcńska 12 Macierzysz
PL-05-850
Ożarów Mazowiecki
Tel. +48 22 8340 333
Fax +48 22 5699 917
www.loba-wakol.pl

Maiburg Lijmen B.V.
Schutweg 6
NL-5145
Waalwijk
Tel. +31 416 566 530
Fax +31 416 566 531
www.maiburg.nl